↗ ACCESORIOS

ESAB CONARCO

↗ Caretas de Soldadura

Marca: ESAB

Termoplástica
Visor 50 x 105 / 115 x 135

CODIGO	DESCRIPCION
R-INDPLA51X108F	Careta de soldadura Termoplástica, color negra, visor fijo. Sin vidrio
R-INDPLA51X108M	Careta de soldadura Termoplástica, color negra, visor Móvil. Sin vidrio
R-INDPLA114X133F	Careta de soldadura Termoplástica, color negra, visor fijo. Sin vidrio
R-INDPLA114X133M	Careta de soldadura Termoplástica, color negra, visor fijo. Sin vidrio

↗ Repuestos para Caretas de Soldadura

Marca: ESAB

Vidrio Verde
105mm x 50mm

CODIGO	DESCRIPCION
R-0590028-217	Vidrio para soldadura de 105mm x 50mm DIN-10
R-0590028-218	Vidrio para soldadura de 105mm x 50mm DIN-11
R-0590028-219	Vidrio para soldadura de 105mm x 50mm DIN-12
R-2982	Vidrio para soldadura de 115mm x 135mm DIN-11

Marca: ESAB
Arnés a Cremallera

CODIGO	DESCRIPCION
R-INDARNES	Arnés a cremallera para utilizar en caretas de soldadura



Marca: ESAB
Placa Policarbonato

CODIGO	DESCRIPCION
R-2955	Transparente 50
R-2958	

↗ Caretas Fotosensibles

Marca: ESAB

CARETA EYE-TECH
Termoplástica

CODIGO	DESCRIPCION
R-0700000-002A	

Las caretas para soldadora Eye-Tech son una herramienta adecuada para la soldadura profesional. Los cassettes de oscurecimiento automático le garantizan un trabajo preciso con máxima seguridad.

↗ Repuestos Caretas Fotosensibles

Marca: ESAB

CODIGO	DESCRIPCION
R-0700000-002	Careta Eye-Tech sin vidrio
R-0700000-022	Cassette DIN 10-12 Select
R-0700000-010	Vidrio Protector Exterior
R-0700000-011	Vidrio Protector Interior
R-0700000-005	Vincha Antitranspiración

↗ Repuestos Caretas Fotosensibles

Marca: ESAB

CODIGO	DESCRIPCION
R-0700000-006	Marco Protector Frontal
R-0700000-003	Head Fastener
R-07 00000-030	Marco para lente con aumento
R-0367951-001	Lente con aumento + 1.0 para Eye-Tech
R-0367951-002	Lente con aumento + 1.5 para Eye-Tech
R-0367951-003	Lente con aumento + 2.0 para Eye-Tech
R-0367951-004	Lente con aumento + 2.5 para Eye-Tech
R-595312	Spray ESAB antiempaño para caretas

↗ Protección Ocular

Marca: ESAB **Lentes de Trabajo**

CODIGO	DESCRIPCION
R-LENTE1070TR	Lente Trabajo Línea Estándar Transparente
R-LENTE1070GR	Lente Trabajo Línea Estándar Gris
R-LENTE1070AM	Lente Trabajo Línea Estándar Ambar
R-LENTE1160TR	Lente Trabajo Línea Premium Transparente
R-LENTE1160GR	Lente Trabajo Línea Premium Gris
R-LENTE1160AM	Lente Trabajo Línea Premium Ambar

Las gafas de seguridad ESAB vienen con el revestimiento antirrayadura.

↗ Protección para la Cabeza

CODIGO	DESCRIPCION
A] **R-CASCOSEGURIDA**	Casco con visera
R-SUSPCRE-CASCO	Suspensión a Cremallera
R-SUSPSIM-CASCO	Suspensión Regulación por Punto
R-ADAPKITCASCO	Kit adaptador para Careta de Soldadura
B] **R-PROTFACIAL**	Protector facial de policarbonato
C] **R-MARCPROTFAC**	Marco Protector Facial

↗ Ropa de Protección

Marca: ESAB **Guantes Soldadura**

CODIGO	DESCRIPCION
R-0700005-008	Guante Descarne ESAB c/ costura kevlar con refuerzos (CEE)
R-0700005-007	Guantes Descarne para MIG/MAG ESAB (CEE)
R-GDAL/RTK	Guante Forrado c/ Costura de kevlar c/ logo

Marca: ESAB **Guantes de Trabajo**

CODIGO	DESCRIPCION
R-0700005-011	Guante ESAB puño medio reforzado y con elástico
R-GDAC	Guante Descarne Amarillo Puño Corto
R-GDAL	Guante Descarne Amarillo Puño Largo

Marca: ESAB **Accesorios para el Soldador**

CODIGO	DESCRIPCION
R-DDS	Delantal de Descarne Amarillo con Logo
R-MANGA	Manga de Descarne Amarilla con Logo
R-POLAINA	Polaina de Descarne Amarilla con Logo
R-GORRO-DESC	Gorro de Descarne para Soldador
R-PROTEC-PINZA	Portaelectrodos de Descarne
R-GORRO-JEAN	Gorro de Soldador de Jean
R-CD3	Campera de Descarne Talle 3
R-CD5	Campera de Descarne Talle 5

↗ Otros Accesorios

Marca: ESAB **Pasta y Spray Anti Adherente**

CODIGO	DESCRIPCION
A] R-0365560-001	Pasta Anti-Spatter
B] R-0760025-500	Spray Anti-Spatter

Marca: ESAB **Hornos para Electrodos**

CODIGO	DESCRIPCION
R-20002	Termo 80V para Secado de Electrodos 5kg
R-2001	Termo 220V para Secado de Electrodos 5kg

Marca: ESAB **Calefactores para CO2**

CODIGO	DESCRIPCION
R-2002	Calefactor CO2 - 30W sin Termostato
R-2001C	Calefactor CO2 - 200W con Termostato 75°

Marca: ESAB **Pinzas Portaelectrodos**

CODIGO	DESCRIPCION
R-2000	Pinza Portaelectrodos 200 AMP Liviana
R-5000	Pinza Portaelectrodos 500 AMP
R-5000 Plus	Pinza Portaelectrodos 500 AMP. Servicio Pesado

Marca: ESAB **Pinzas de Masa**

CODIGO	DESCRIPCION
R-6005	Pinza de Masa 500 AMP

Chispero

CODIGO	DESCRIPCION
R-INDCHISPERO	Chispero

Marca: ESAB **Espejos de Inspección**

CODIGO	DESCRIPCION
R-INDESPEJVID	Espejo de Inspección con visor de vidrio

Espejo para inspección de cordones de soldadura con visor de vidrio para utilizar en lugares de difícil acceso.

Marca: ESAB **Escuadras Magnéticas**

CODIGO	DESCRIPCION
R-INDIMAN3.0	Escuadra Magnética para soldadura 3.0
R-INDIMAN5.0	Escuadra Magnética para soldadura 5.0

Ideal para trabajos de soldadura con ángulos de 45° / 90° / 135°.

Marca: ESAB **Soportes para Pinzas y Torchas**

CODIGO	DESCRIPCION
R-INDSOPMIGR	Soporte Magnético para Torcha MIG
R-INDSOPTIG	Soporte Magnético para Torcha TIG
R-INDSOPELECT	Soporte Magnético para Pinza Portaelectrodo

Lápices para control de temperatura

CODIGO	DESCRIPCION
R-0000916-120	Lápiz térmico hasta 52° C
R-0000916-121	Lápiz térmico hasta 73° C
R-0000916-128	Lápiz térmico hasta 132° C
R-0000916-124	Lápiz térmico hasta 152° C
R-0000916-131	Lápiz térmico hasta 166° C
R-0000916-127	Lápiz térmico hasta 253° C
R-0000916-130	Lápiz térmico hasta 371° C

Marcadores para metal

CODIGO	DESCRIPCION
R-0700013-004	Kit de 3 marcadores para metales

Colores: rojo, verde y negro.

Cortinas para Soldaduras

CODIGO	DESCRIPCION
R-0700008-004	Cortina color rojo oscuro (1.80 x 1.40 m) Factor de riesgo <0.55
R-0700008-005	Cortina color verde transparente (1.80 x 1.40 m) Factor de riesgo <0.10

↗ Reguladores de Presión

Marca: ESAB
Los reguladores de presión ESAB fueron desarrollados para atender una amplia gama de aplicaciones de gases industriales tales como corte, soldadura, calentamiento, bajo altas prestaciones de uso y en las condiciones más severas.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Manómetros de alta calidad que permiten disponer de una lectura clara y fácil. Poseen válvula de seguridad lo que permite la descompresión del mismo evitando la expulsión del cuadrante protegiendo así al operador.

- Cuerpo de latón fabricado bajo estándares de calidad internacionales con un diseño altamente resistente.
- Cartucho de seguridad interno y calibrado para evitar la sobrepresión, produciéndose la ruptura en la cámara de baja presión permitiendo una rápida descompresión a través del orificio ubicado en la parte frontal.
- Los reguladores de presión con caudalímetro destinados principalmente para la soldadura MIG-MAG, TIG y PLASMA, permiten solamente la calibración del caudal de gas siendo fija la presión de salida según el gas utilizado. Esto permite evitar defectos en soldadura, como porosidad a causa de una incorrecta presión de trabajo.

CONDICIONES DE OPERACION

	Presión de Entrada (KG/cm3)	Presión de Salida (KG/cm3)	Caudal (m3/h)
Oxígeno	280	14	25
C2H2	28	2	5
Argón	280	3.5	1.8
CO2	70	5	1.8

COMO SOLICITARLOS

CODIGO	DESCRIPCION	ROSCA		
R-OXIG.REG-ES	Regulador de Oxígeno /Aire Comprimido Modelo FP 350	Interna	Derecha	G 21,8
R-ACET.REG-ES	Regulador de Acetileno Modelo FP 350	Externa	Derecha	3/4 BSP
R-CO2.REG-ES	Regulador para CO2 con Caudalímetro Modelo MPFR 85	Interna	Derecha	G 21,8
R-ARGON.REG-ES	Regulador para Argón con Caudalímetro Modelo MPFR 85	Externa	Derecha	5/8 BSP

↗ Soplete Combinado

Marca: ESAB
Los sopletes combinados ESAB permiten realizar operaciones de corte, soldadura y calentamiento con el mismo mango. Están diseñados de acuerdo a patrones internacionales de calidad y producidos con modernos procesos de fabricación, garantizando un trabajo seguro y confiable con excelente maniobrabilidad.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Su reducido largo y peso lo convierte en una herramienta ideal para trabajos prolongados y en lugares de difícil acceso.
- Mango ergonómico y confortable, haciendo posible el trabajo con menor fatiga.
- Muy adecuado para talleres de mantenimiento, montaje industrial y equipo de emergencia.

↗ Soplete Combinado

Bloqueador de retroceso de llama y válvula unidireccional montados en el soplete

Las boquillas de corte que utiliza el aditamento de corte ESAB CAS-35 son las mismas que las que utiliza el Soplete Cortador ESAB CT-1400 y el Soplete Cortador Conarco C300

COMO SOLICITAR UN SOPLETE COMBINADO PARA SOLDADURA Y CORTE

CODIGO	DESCRIPCION
R-MANGO	Mango para Soldar y Cortar ESAB. Modelo WH-36 FC
R-ADIT.CORT-ES	Aditamento para cortar ESAB. Modelo CAS-35
R-LANZA 2-ES	Lanza para Soldar N° 2 ESAB
R-LANZA 4-ES	Lanza para Soldar N° 4 ESAB
R-LANZA 6-ES	Lanza para Soldar N° 6 ESAB
R-LANZA 9-ES	Lanza para Soldar N° 9 ESAB

↗ Soplete de Corte

Marca: ESAB

Los sopletes cortadores ESAB CT 1400 fueron desarrollados para atender a las diversas y exigentes aplicaciones de corte, utilizando diferentes tipos de gases combustibles.
Sus características constructivas garantizan total seguridad con mejor desempeño, además de simplificar su mantenimiento.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Tubos de acero inoxidable ubicados en forma triangular para garantizar mayor rigidez al conjunto.
- Cabeza forjada en latón con mezclador situado internamente garantizando mayor seguridad contra retroceso de llama.
- Empuñadura forjada en latón que garantiza mayor resistencia y durabilidad. Con un diseño ergonómico que permite disminuir la fatiga aun durante largas y dificultosas tareas de corte.
- Volantes de regulación de gases forjados en latón colocados en línea con los gases para facilitar la regulación.
- Palanca para accionar el oxígeno de corte confeccionada íntegramente en acero inoxidable, colocada en una posición ideal para facilitar la operación y manipuleo. Posee válvula de accionamiento de mayor sensibilidad para facilitar la apertura del chorro de oxígeno.
- Bloqueador de retroceso de llama y válvula unidireccional integrados en el interior del soplete. Estos dispositivos son intercambiables.
- Capacidad de corte de hasta 300mm.

Bloqueador de retroceso de llama y válvula unidireccional montados en el soplete.

COMO SOLICITAR UN SOPLETE DE CORTE Y LAS DIFERENTES BOQUILLAS

CODIGO	DESCRIPCION	ESPESOR DE CORTE (mm)
R-CORT-ES	Soplete Cortador ESAB CT 1400	
R-PICO-AC7/10	Boquilla de corte Acetileno 07/10	03 - 10
R-PICO-AC10/10	Boquilla de corte Acetileno 10/10	10 - 25
R-PICO-AC12/10	Boquilla de corte Acetileno 12/10	25 - 50
R-PICO-AC16/10	Boquilla de corte Acetileno 16/10	50 - 80
R-PICO-AC20/10	Boquilla de corte Acetileno 20/10	80 - 120
R-PICO-AC25/10	Boquilla de corte Acetileno 25/10	120 - 200
R-PICO-AC30/10	Boquilla de corte Acetileno 30/10	200 - 300
R-PICO-P7/10	Boquilla de corte Propano 07/10	03 - 10
R-PICO-P10/10	Boquilla de corte Propano 10/10	10 - 25
R-PICO-P12/10	Boquilla de corte Propano 12/10	25 - 50
R-PICO-P16/10	Boquilla de corte Propano 16/10	50 - 80
R-PICO-P20/10	Boquilla de corte Propano 20/10	80 - 120
R-PICO-P25/10	Boquilla de corte Propano 25/10	120 - 200
R-PICO-P30/10	Boquilla de corte Propano 30/10	200 - 300

CASA CENTRAL
Calle 18 N° 4079 (B1672AWG) Villa Lynch - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4754-7000 | Fax (54-11) 4753-6313/5751
info@esab.com.ar | www.esab.com.ar | 0800-888-SOLDAR (7653)